

Modell Nr.	Breiteneinst. mit Schnelljustierung oder Schrauben	Max. Temp. für Einschübe	Max. Temp. für übrige Kunststoffteile	Außenabmessungen in mm			Breitenjustierbarkeit	Referenzposition			Slotkartenabmessungen				Einschübe	Gewicht	Material der Böden	Umkehrbar	Stopperstangen lieferbar	Größe
				L (Länge)	W (Breite)	H (Höhe)		J	A	B	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0211N-G ★	schnell	60°C	60°C	160	160	395	20 - 110	22,5	34	159	2,5	3,5	8	40	1,9	Metall & Kunststoff	—	✓	S	
NKAJ-0211R-AL-G ★	schnell	135°C	60°C	260	165	270	20 - 110	20	34	255	1,5	3	4	50	1,6	Metall & Kunststoff	—	✓		
NKAJ-0218R-G	schnell	135°C	60°C	210	230	315	20 - 180	22	34	209	2	2,5	5	50	1,7	Metall & Kunststoff	✓	✓		
N25	schnell	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓	M	
ER25	schnell	120°C	60°C	355	320	563	50 - 250	34	34				10	50	4,0	Kunststoff	✓	✓		
R25	schnell	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓		
SR25	schnell	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525N-G	schnell	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓		
ER26M	schnell	110°C	60°C	355	320	563	50 - 261	34	34				10	50	6,9	Metall & Kunststoff	✓	eingebaut, autom. Verr.		
NKAJ-0525R-G	schnell	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525SR-G	schnell	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525N3-G	Schrauben	60°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525R3-G	Schrauben	135°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525SR3-G	Schrauben	165°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0531R-G	schnell	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	—	✓	L	
NKAJ-0531SR-G	schnell	165°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	—	✓		
NKAJ-0531RE-G ★	schnell	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	509	2,8	4	10	50	11,4	Metall & Kunststoff	—	✓		
NKAJ-0531R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0531SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0733R-G	schnell	135°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0733SR-G	schnell	165°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0733R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0733SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0539R-G	schnell	135°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	34	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	—	✓		
NKAJ-0539SR-G	schnell	165°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	—	✓		
NKAJ-0539R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0539SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0546R-G	schnell	135°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34	530	3	5	10	50	12,3	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0546SR-G	schnell	165°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34	530	3	5	10	50	12,3	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0525SR-G400	schnell	135°C	60°C	400	320	563	35 - 255	34	34	397	3	5	10	50	6,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0531R-G400	schnell	135°C	60°C	400	380	563	50 - 310	34	34	397	3	5	10	50	7,6	Metall & Kunststoff	✓	✓		
NKAJ-0733R-G400	schnell	135°C	60°C	400	400	563	70 - 330	34	34	397	3	5	10	50	7,8	Metall & Kunststoff	✓	✓		

★Diese Produkte sind kundenspezifisch.

\*Alle Standardmodelle werden teilmontiert ausgeliefert.

\*Der Ableitwiderstand des Magazins beträgt  $1 \times 10^3 < R_x < 1 \times 10^6 \Omega$  (nach Messmethode von NIX Inc.). Der Ableitwiderstand ist je nach Modell unterschiedlich (bitte kontaktieren Sie uns). Zertifikate können eingesehen werden.

\*Die empfohlene Maximalbreite ist um - 1 mm kleiner als unter "Breitenjustierbarkeit" angegeben. Magazine mit Schnelljustierung in etwa 5 Sekunden verfügen über Zahnräder, Zahnstangen und kleine Rampen.

Modell Nr.	Breiteneinst. mit Schnelljustierung oder Schrauben	Max. Temp. für Einschübe	Max. Temp. für übrige Kunststoffteile	Außenabmessungen in mm			Breitenjustierbarkeit	Referenzposition		
				L (Länge)	W (Breite)	H (Höhe)		J	A	B
NKAJ-0211N·G	schnell	60°C	60°C	160	160	395	20 - 110	22,5	34	
NKAJ-0211R-AL·G	schnell	135°C	60°C	260	165	270	20 - 110	20	34	
NKAJ-0218R·G	schnell	135°C	60°C	210	230	315	20 - 180	22	34	
N25	schnell	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
ER25	schnell	120°C	60°C	355	320	563	50 - 250	34	34	
R25	schnell	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
SR25	schnell	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
NKAJ-0525N·G	schnell	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
ER26M	schnell	110°C	60°C	355	320	563	50 - 261	34	34	
NKAJ-0525R·G	schnell	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
NKAJ-0525SR·G	schnell	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	
NKAJ-0525N3·G	Schrauben	60°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	
NKAJ-0525R3·G	Schrauben	135°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	
NKAJ-0525SR3·G	Schrauben	165°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	

Modell Nr.	Slotkartenabmessungen				Einschübe	Gewicht	Material der Böden	Umkehrbar	Stopperstangen lieferbar	Größe
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0211N-G	159	2,5	3,5	8	40	1,9	Metall & Kunststoff	—	✓	S
NKAJ-0211R-AL-G	255	1,5	3	4	50	1,6	Metall & Kunststoff	—	✓	
NKAJ-0218R-G	209	2	2,5	5	50	1,7	Metall & Kunststoff	✓	✓	
N25	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓	M
ER25	351	3	5	10	50	4,0	Kunststoff	✓	✓	
R25	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓	
SR25	351	3	5	10	50	3,9	Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525N-G	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓	
ER26M	351	3	5	10	50	6,9	Metall & Kunststoff	✓	eingebaut, autom. Verr.	
NKAJ-0525R-G	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525SR-G	351	3	5	10	50	5,2	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525N3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525R3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525SR3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	

Modell Nr.	Breiteneinst. mit Schnelljustierung oder Schrauben	Max. Temp. für Einschübe	Max. Temp. für übrige Kunststoffteile	Außenabmessungen in mm			Breitenjustierbarkeit	Referenzposition	
				L (Länge)	W (Breite)	H (Höhe)		J	A
NKAJ-0531R-G	schnell	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531SR-G	schnell	165°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531RE-G	schnell	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0531SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0733R-G	schnell	135°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35
NKAJ-0733SR-G	schnell	165°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35
NKAJ-0733R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34
NKAJ-0733SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34
NKAJ-0539R-G	schnell	135°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	34
NKAJ-0539SR-G	schnell	165°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	41
NKAJ-0539R-34x34-G	schnell	135°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41
NKAJ-0539SR-34x34-G	schnell	165°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41
NKAJ-0546R-G	schnell	135°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34
NKAJ-0546SR-G	schnell	165°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34
NKAJ-0525SR-G400	schnell	135°C	60°C	400	320	563	35 - 255	34	34
NKAJ-0531R-G400	schnell	135°C	60°C	400	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0733R-G400	schnell	135°C	60°C	400	400	563	70 - 330	34	34

Modell Nr.	Slotkartenabmessungen				Einschübe	Gewicht	Material der Böden	Umkehrbar	Stopperstangen lieferbar	Größe
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0531R-G	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	—	✓	L
NKAJ-0531SR-G	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	—	✓	
NKAJ-0531RE-G	509	2,8	4	10	50	11,4	Metall & Kunststoff	—	✓	
NKAJ-0531R-34x34-G	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0531SR-34x34-G	530	3	5	10	50	9,4	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0733R-G	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0733SR-G	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0733R-34x34-G	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0733SR-34x34-G	460	3	5	10	50	8,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0539R-G	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	—	✓	
NKAJ-0539SR-G	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	—	✓	
NKAJ-0539R-34x34-G	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0539SR-34x34-G	530	3	5	10	50	10,5	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0546R-G	530	3	5	10	50	12,3	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0546SR-G	530	3	5	10	50	12,3	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0525SR-G400	397	3	5	10	50	6,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0531R-G400	397	3	5	10	50	7,6	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0733R-G400	397	3	5	10	50	7,8	Metall & Kunststoff	✓	✓	

Model	Method for Width Adjustment	Max. Temperature for Cardguide (not to exceed)	Max. Temperature for remaining plastic parts	Outer Dimensions in mm			Adjustable Width	Reference position		Guide Rail Dimension				PCB Capacity	Weight	Base Material	Availability in Reverse	Stopper bars deliverable	Size
				L (Length)	W (Width)	H (Height)		J	A	B	C	D	E						
NKAJ-0211N-G ★	Quick	60°C	60°C	160	160	395	20 - 110	22,5	34	159	2,5	3,5	8	40	1,9	Metal & Plastic	—	✓	S
NKAJ-0211R-AL-G ★	Quick	135°C	60°C	260	165	270	20 - 110	20	34	255	1,5	3	4	50	1,6	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0218R-G	Quick	135°C	60°C	210	230	315	20 - 180	22	34	209	2	2,5	5	50	1,7	Metal & Plastic	✓	✓	
N25	Quick	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	M
ER25	Quick	120°C	60°C	355	320	563	50 - 250	34	34				10	50	4,0	Plastic	✓	✓	
R25	Quick	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	
SR25	Quick	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525N-G	Quick	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
ER26M	Quick	110°C	60°C	355	320	563	50 - 261	34	34				10	50	6,9	Metal & Plastic	✓	built-in automatic locking	
NKAJ-0525R-G	Quick	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR-G	Quick	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525N3-G	Screw	60°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525R3-G	Screw	135°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR3-G	Screw	165°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0531R-G	Quick	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	—	✓	L
NKAJ-0531SR-G	Quick	165°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0531RE-G	Quick	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41	509	2,8	4	10	50	11,4	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0531R-34x34-G	Quick	135°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0531SR-34x34-G	Quick	165°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R-G	Quick	135°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733SR-G	Quick	165°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R-34x34-G	Quick	135°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733SR-34x34-G	Quick	165°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0539R-G	Quick	135°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	34	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0539SR-G	Quick	165°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0539R-34x34-G	Quick	135°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0539SR-34x34-G	Quick	165°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0546R-G	Quick	135°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34	530	3	5	10	50	12,3	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0546SR-G	Quick	165°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34	530	3	5	10	50	12,3	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR-G400	Quick	135°C	60°C	400	320	563	35 - 255	34	34	397	3	5	10	50	6,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0531R-G400	Quick	135°C	60°C	400	380	563	50 - 310	34	34	397	3	5	10	50	7,6	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R-G400	Quick	135°C	60°C	400	400	563	70 - 330	34	34	397	3	5	10	50	7,8	Metal & Plastic	✓	✓	

★ These items are customized.

\*All standard models will be shipped partially assembled.

\*Conductive Resistance of Magazine Rack is  $1 \times 10^3 < R_x < 1 \times 10 \Omega$  (based on NIX measurement method). Conductive resistance is different depending on model. (Please contact us.) Certificates can be viewed.

\*The recommended maximum width adjustment is -1 mm shorter than "Adjustable width". Quick Adjustable Magazines have racks & pinions and AJ slope function to adjust the width easily (in approximately 5 seconds)

Model	Method for Width Adjustment	Max. Temperature for Cardguide (not to exceed)	Max. Temperature for remaining plastic parts	Outer Dimensions in mm			Adjustable Width	Reference position	
				L (Length)	W (Width)	H (Height)		J	A
NKAJ-0211N-G	Quick	60°C	60°C	160	160	395	20 - 110	22,5	34
NKAJ-0211R-AL-G	Quick	135°C	60°C	260	165	270	20 - 110	20	34
NKAJ-0218R-G	Quick	135°C	60°C	210	230	315	20 - 180	22	34
N25	Quick	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
ER25	Quick	120°C	60°C	355	320	563	50 - 250	34	34
R25	Quick	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
SR25	Quick	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
NKAJ-0525N-G	Quick	60°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
ER26M	Quick	110°C	60°C	355	320	563	50 - 261	34	34
NKAJ-0525R-G	Quick	135°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
NKAJ-0525SR-G	Quick	165°C	60°C	355	320	563	50 - 255	34	34
NKAJ-0525N3-G	Screw	60°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34
NKAJ-0525R3-G	Screw	135°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34
NKAJ-0525SR3-G	Screw	165°C	60°C	355	320	563	50 - 251	34	34

Model	Guide Rail Dimension				PCB Capacity	Weight	Base Material	Availability in Reverse	Stopper bars deliverable	Size
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0211N-G	159	2,5	3,5	8	40	1,9	Metal & Plastic	—	✓	S
NKAJ-0211R-AL-G	255	1,5	3	4	50	1,6	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0218R-G	209	2	2,5	5	50	1,7	Metal & Plastic	✓	✓	
N25	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	M
ER25	351	3	5	10	50	4,0	Plastic	✓	✓	
R25	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	
SR25	351	3	5	10	50	3,9	Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525N-G	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
ER26M	351	3	5	10	50	6,9	Metal & Plastic	✓	built-in automatic locking	
NKAJ-0525R-G	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR-G	351	3	5	10	50	5,2	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525N3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525R3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR3-G	351	3	5	10	50	3,8	Metal & Plastic	✓	✓	



Model	Method for Width Adjustment	Max. Temperature for Cardguide (not to exceed)	Max. Temperature for remaining plastic parts	Outer Dimensions in mm			Adjustable Width	Reference position	
				L (Length)	W (Width)	H (Height)		J	A
NKAJ-0531R·G	Quick	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531SR·G	Quick	165°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531RE·G	Quick	135°C	60°C	535	380	570	50 - 310	34	41
NKAJ-0531R-34x34·G	Quick	135°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0531SR-34x34·G	Quick	165°C	60°C	535	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0733R·G	Quick	135°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35
NKAJ-0733SR·G	Quick	165°C	60°C	460	400	565	70 - 330	35	35
NKAJ-0733R-34x34·G	Quick	135°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34
NKAJ-0733SR-34x34·G	Quick	165°C	60°C	460	400	563	70 - 330	34	34
NKAJ-0539R·G	Quick	135°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	34
NKAJ-0539SR·G	Quick	165°C	60°C	535	460	570	50 - 390	34	41
NKAJ-0539R-34x34·G	Quick	135°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41
NKAJ-0539SR-34x34·G	Quick	165°C	60°C	535	460	563	50 - 390	34	41
NKAJ-0546R·G	Quick	135°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34
NKAJ-0546SR·G	Quick	165°C	60°C	535	530	563	50 - 460	34	34
NKAJ-0525SR·G400	Quick	135°C	60°C	400	320	563	35 - 255	34	34
NKAJ-0531R-G400	Quick	135°C	60°C	400	380	563	50 - 310	34	34
NKAJ-0733R-G400	Quick	135°C	60°C	400	400	563	70 - 330	34	34

Model	Guide Rail Dimension				PCB Capacity	Weight	Base Material	Availability in Reverse	Stopper bars deliverable	Size
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0531R·G	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	—	✓	L
NKAJ-0531SR·G	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0531RE·G	509	2,8	4	10	50	11,4	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0531R-34x34·G	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0531SR-34x34·G	530	3	5	10	50	9,4	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R·G	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733SR·G	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R-34x34·G	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733SR-34x34·G	460	3	5	10	50	8,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0539R·G	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0539SR·G	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	—	✓	
NKAJ-0539R-34x34·G	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0539SR-34x34·G	530	3	5	10	50	10,5	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0546R·G	530	3	5	10	50	12,3	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0546SR·G	530	3	5	10	50	12,3	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0525SR·G400	397	3	5	10	50	6,8	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0531R-G400	397	3	5	10	50	7,6	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0733R-G400	397	3	5	10	50	7,8	Metal & Plastic	✓	✓	